

HL 1004 RF-PLUS EX

 II 2G Ex h IIB T6 Gb
 II 2D Ex h IIB T85°C Db

Til anvendelse i eksplosions-
farlig atmosfære

- zone 1 og 2 (gas)
- zone 21 og 22 (støv)


Kendetegnet ved
produktmærkning



Zone 1 & 2




Zone 21 & 22



Dette tillæg til grundproduktets brugervejledning er et bevis for, at produktet er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne, og at produktet er specielt beregnet til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære - zone 1 og 2, dannet af gasarter, dampe eller tåge i eksplosionsgruppe IIB og i temperaturklassen T6.

Eller - zone 21 og 22, vedrørende støv i temperaturklasse T6.

Den eksplosionssikrede udførelse er kendetegnet med følgende produktmærkning:



Sikkerhedshenvisning:

Støv, smuds, farve, syre og udvaskning, overbelastning og stødpåvirkning kan medføre, at afledning af elektrisk/elektrostatisk energi til gulvet reduceres eller fuldstændigt afbrydes. Den permanente overholdelse af de sikkerhedstekniske forskrifter, som f.eks. kontrol af det/de hjul med ledningsevne med henblik på ovennævnte funktionsforstyrrelser er udelukkende brugers ansvarsområde.

Ekstra hjul:

To af hjulene på den eksplosionssikrede højtløfter vil være antistatiske hjul med særskilt varenummer.

Ved genbestilling af antistatiske hjul, oplys da produkttype, og om der er tale om styre- eller gaffelhjul.

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Fabrikant: **Logitrans A/S**
Hillerupvej 35
DK-6760 Ribe
Danmark



Erklærer hermed at:

Maskine: Produktgruppe: Højtløftere - zone 1, 2 og zone 21, 22

Type:  **II 2G Ex h IIB T6 Gb**
II 2D Ex h IIB T85°C Db
HL 1004 RF-PLUS EX

Fil-nr.: DTI 2017-1-0237A

Fremstillingsår/
Serie nr.:

- a) Er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i:
- **ATEX Direktiv nr. 2014/34/EC**
- b) Er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i standarderne:
- **EN 80079-36** • **EN 80079-37**

Navn: **Gitte K. Berg**

Stilling: **CEO**

Firma: **Logitrans A/S**

Underskrift:

Produktypeerklæring af:
09.02.2017

Forhandler:

D100-8

Derudover er den kendetegnet med følgende produktmærkning:

Højtløfteren skal være tom ved ind- og udkørsel under lasten. Undgå at slæbe vognen mod skarpe kanter.

Periodiske sikkerhedseftersyn

Sikkerhedseftersyn bør, hvis ikke lovkrav foreskriver andet, foretages af leverandøren eller anden sagkyndig mindst 1 gang pr. år.

Eftersyn foretages på grundlag af blanket B278, og dokumenteres på blanket B284. Blanketter og tilhørende vejledning kan rekvireres hos din Logitrans forhandler.