


HS RF-SEMI EX

 II 2G c IIB+H₂T4
II 2D c 135°C

Til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære

- zone 1 og 2 (gas)
- zone 21 og 22 (støv)

Kendetegnet ved produktmærkning

 Zone 1 & 2

 Zone 21 & 22

Dette tillæg til grundproduktets brugervejledning er et bevis for, at produktet er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne, og at produktet er specielt beregnet til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære - zone 1 og 2, dannet af gasarter, dampe eller tåge i eksplosionsgruppe IIB og i temperaturklassen T4.

Eller - zone 21 og 22, vedrørende støv i temperaturklasse T4.

Den eksplosionssikrede udførelse er kendetegnet med følgende produktmærkning:



Sikkerhedshenvisning:

Støv, smuds, farve, syre og udvaskning, overbelastning og stødpåvirkning kan medføre, at afledning af elektrisk/elektrostatisk energi til gulvet reduceres eller fuldstændigt afbrydes. Den permanente overholdelse af de sikkerhedstekniske forskrifter, som f.eks. kontrol af det/de hjul med ledningsevne med henblik på ovennævnte funktionsforstyrrelser er udelukkende brugers ansvarsområde.

Ekstra hjul:

To af hjulene på den eksplosionssikrede stabler vil være antistatiske hjul med særskilt varenummer.

Ved genbestilling af antistatiske hjul, oplys da produkttype, og om der er tale om styre- eller gaffelhjul.

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Fabrikant: **Logitrans A/S**
Hillerupvej 35
DK-6760 Ribe
Danmark



Erklærer hermed at:

Maskine: Produktgruppe: Stablere - zone 1, 2 og zone 21, 22

Type: HS 1000 RF-SEMI EX  **II 2G c IIB+H₂T4**
II 2D c 135°C

Fil-nr.: **PTB 03 ATEX 5001 X**

Fremstillingsår/
Serie nr.:

a) Er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i:

- **ATEX Direktiv nr. 2014/34/EC**

b) Er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i standarderne:

- **EN 3691-5** • **EN 1127-1** • **EN 13463-5**
- **EN 1755** • **EN 13463-1**

Navn: **Gitte K. Berg**

Stilling: **CEO**

Firma: **Logitrans A/S**

Underskrift: 

Produkttypeerklæring af:

20.04.2016

Forhandler:

D101-5

Derudover er den kendetegnet med følgende produktmærkning:

Stableren skal være tom ved ind- og udkørsel under lasten. Undgå at slæbe vognen mod skarpe kanter.

Periodiske service- og sikkerhedseftersyn

Det påkrævede serviceinterval er 1 gang pr. år.

Sikkerhedseftersyn bør, hvis ikke lovkrav foreskriver andet, foretages af leverandøren eller anden sagkyndig mindst 1 gang pr. år.

Eftersyn foretages på grundlag af blanket B278, og dokumenteres på blanket B284. Blanketter og tilhørende vejledning kan rekvireres hos Deres Logitrans forhandler.