

II 2G c IIB+H₂ T4
II 2D c 135°C

Zone 1 & 2

Zone 21 & 22



Tillæg til brugervejledning

HS RF-INOX EX

Til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære - zone 1 og 2 (gas)
- zone 21 og 22 (støv) Kendetegnet ved produktmærkning

S553

 **Logitrans**
lifting performance

Dette tillæg til grundproduktets brugervejledning er et bevis for, at produktet er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne, og at produktet er specielt beregnet til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære - zone 1 og 2, dannet af gasarter, dampe eller tåge i eksplosionsgruppe IIB og i temperaturklassen T4.

Eller - zone 21 og 22, vedrørende støv i temperaturklasse T4.

Den eksplosionssikrede udførelse er kendetegnet med følgende produktmærkning:



Sikkerhedshenvisning:

Støv, smuds, farve, syre og udvaskning, overbelastning og stødpåvirkning kan medføre, at afledning af elektrisk/elektrostatisk energi til gulvet reduceres eller fuldstændigt afbrydes. Den permanente overholdelse af de sikkerhedstekniske forskrifter, som f.eks. kontrol af det/de hjul med ledningsevne med henblik på ovennævnte funktionsforstyrrelser er udelukkende brugerens ansvarsområde.

Ekstra hjul:

To af hjulene på den eksplosionssikrede stabler vil være antistatiske hjul med særskilt varenummer.


Ved genbestilling af antistatiske hjul, oplys da produkttype, og om der er tale om styre- eller gaffelhjul.

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Fabrikant: **Logitrans A/S**
Hillerupvej 35
DK-6760 Ribe
Danmark



Erklærer hermed at:

 II 2G Ex h IIB T6 Gb
 II 2D Ex h IIIB T85 °C Db

Maskine: Produktgruppe: Stablere - zone 1, 2 og zone 21, 22

Type: HS EX1000

Fil-nr.: PTB 03 ATEX 5001 X

Fremstillingsår/
 Serie nr.:

a) Er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i:

- ATEX Direktiv nr. 2014/34/EC

b) Er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i standarderne:

- EN 3691-5 • EN 1127-1 • EN 13463-5
- EN 1755 • EN 13463-1

Navn: **Gitte Kirkegaard**

Stilling: **CEO**

Firma: **Logitrans A/S**

Underskrift: 

Produkttypeerklæring af:

25.04.2019.

Forhandler:

D101-7

Periodiske service- og sikkerhedseftersyn

Det påkrævede serviceinterval er 1 gang pr. år.

Sikkerhedseftersyn bør, hvis ikke lovkrav foreskriver andet, foretages af leverandøren eller anden sagkyndig mindst 1 gang pr. år.

Eftersyn foretages på grundlag af blanket B278, og dokumenteres på blanket B284. Blanketter og tilhørende vejledning kan rekvireres hos Deres Logitrans forhandler.

Derudover er den kendetegnet med følgende produktmærkning

Stableren skal være tom ved ind- og udkørsel under lasten.
Undgå at slæbe vognen mod skarpe kanter.

HS EX1000-DA
25042019-3
S553

Ergonomic Lifting Performance

Logitrans A/S

+45 76 88 16 00

info@logitrans.com

www.logitrans.com

