


HS RF-SEMI EX

 II 2G Ex h IIB T6 Gb
II 2D Ex h IIIB T85 °C Db

Für den Einsatz in explosions-
gefährdeten Bereichen:


- Zone 1 und (Gas)
 - Zone 21 und (Staub)
- bestimmt, und mit der folgenden
Produktbezeichnung versehen

 Zone 1 & 2

 Zone 21 & 22

Diese Ergänzung zur Betriebsanleitung des Grundprodukts gilt als Nachweis dafür, daß die Bauart des Produkts den Sicherheitsanforderungen entspricht und für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen - Zone 1 und 2, erzeugt durch Gase, Dämpfe oder Nebel der Explosionsgruppe IIB und der Temperaturklassen T4, besonders geeignet ist.
Oder Zone 21 und 22, bezüglich Staub in der Temperaturklasse T4

Die explosionsgefährdete Ausführung ist mit der folgenden Produktkennzeichnung versehen



Sicherheitshinweis:

Staub, Schmutz und Farben, Säuren und Laugen, Überbelastung und Stoßbelastung können dazu führen, dass die Ableitung elektrischer/elektrostatischer Energie in den Fußboden vermindert oder völlig unterbrochen wird.

Die permanente Überwachung der sicherheitstechnischen Vorschriften, wie z.B. die Kontrolle des/der elektrisch leitfähigen Rades/Räder auf o.g. Funktionsstörungen, liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.

Ersatzräder:

Zwei von den Rädern des explosionsgeschützten Staplers sind antistatisch mit besonderer Artikel-Nummer.

Bei Nachbestellung von antistatischen Rädern, bitte Produkttyp und Anwendung als Lenkrad oder Gabelrolle angeben.


EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller: **Logitrans A/S**
Hillerupvej 35
DK-6760 Ribe
Dänemark



Erklärt hiermit, daß:

Maschine: Produktgruppe: Stapler - Zone 1, 2 und Zone 21, 22

Typ:  II 2G Ex h IIB T6 Gb
II 2D Ex h IIIB T85 °C Db
HS RF-SEMI EX

Prüfbescheinigung
Nr.: **PTB 03 ATEX 5001x**

Herstellungsjahr/
Serien-Nr.:

a) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der:

- **ATEX Direktiv nr. 2014/34/EC**
hergestellt worden ist.


b) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Normen:

- **EN 3691-5** • **EN 1127-1** • **EN 13463-5**
 - **EN 1755** • **EN 13463-1**
- hergestellt worden ist.

Name: **Gitte K. Berg**

Stellung: **CEO**

Firma: **Logitrans A/S**

Unterschrift: 

Produkttypenerklärung vom:

25.01.2017

Händler:

Zusätzlich ist das Gerät mit der folgenden Produktkennzeichnung versehen:

Der Stapler ist lastfrei in die Lastaufnahmeöffnungen hinein- und herauszufahren. Anschleifen des Staplers an scharfen Kanten ist zu vermeiden.

Periodische Service- und Sicherheitsinspektionen

Das erforderliche Serviceintervall ist 1 Jahr.

Sicherheitsinspektionen sollten, wenn gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist, mindestens einmal jährlich vom Lieferanten oder einem anderen Sachverständigen vorgenommen werden.

Die Inspektion ist aufgrund vom Formblatt B278 vorzunehmen, und durch Formblatt B284 zu belegen. Formblätter und zugehörige Instruktionen können bei Ihrem Logitrans Händler bestellt werden.